NIM Fertiggeräte Leichtbau Überrahmen

- NIM Leichtbau Überrahmen mit 200 Watt Nutzleistung
- Prinzipschaltbild 200 Watt Nutzleistung
- NIM Leichtbau Überrahmen mit 300 Watt Nutzleistung
- NIM Leichtbau Überrahmen mit 300 Watt Nutzleistung und Lüftern
- Prinzipschaltbild 300 Watt Nutzleistung
- Ersatzteile

NIM Leichtbau Überrahmen mit 200 Watt Nutzleistung

Spezifikation	
Nutzleistung:	200 Watt ohmsche Dauerlast bei Umgebungstemperatur 20° Celsius
Außenabmessungen:	Höhe 5HE (221.5 mm) Breite 482.6 mm (19-Zoll) Tiefe ohne Griffe 543 mm (inkl. Netzteil) Die Abmessungen des Überrahmens entspricht der AEC-NIM-Spezifikation.
Gewicht:	22 Kilogramm
Steckplätze:	12 Steckplätze NIM1/12 Die Lage der Steckverbinder entspricht der AEC-NIM-Spezifikation. Es können alle Cassetten, die nach der AEC-NIM-Spezifikation gefertigt wurden eingesetzt werden. Zusätzlicher Raum (17 mm) für die eingebaute Bedieneinheit FP123.
Steckverbinder:	Steckverbinder nach AEC-NIM-Spezifikation (unsere Artikel-Nr. 1211-1 oder gleichwertig bzw. die Bausätze NI1010 oder NI1011).
Belüftung:	Im Gegensatz zu anderen Herstellern fertigen wir speziell für NIM. Die Konstruktion der Führungen gewährleistet eine größtmögliche Luftdurchströmung Ihrer Versuchsaufbauten.
Netzteil:	Linear geregeltes Netzteil in modularer Ausführung; Art. Nr. 071 000 0 A gemäß Spezifikation. Die Stromverteilung erfolgt im Netzteil; daher sind die Übergabestecker für die einzelnen NIM-Stationen im Netzteil integriert.
Bedieneinheit:	Bedieneinheit FP123 in modularer Ausführung; Art. Nr. 036 000 0 gemäß Spezifikation.



Mechanik:	Stabile mechanische Ausführung aus Aluminiumlegierungen.
Lieferumfang:	Fertiggerät; betriebsfertig montiert; getestet mit 24 Stunden Burn In mit 50% der Vollast. Netzanschlußkabel Befestigungsmaterial für frontseitige Befestigung im Schrank (Art. 003 001 0) Bedienungsanleitung Deutsch und Englisch
Rücknahmegarantie:	Selbstverständlich nehmen wir alle von uns produzierten Artikel nach Ende der Lebensdauer zurück und sorgen für eine sachgerechte Entsorgung.
Besonderheit:	Aufgrund des modularen Aufbaus Ersatzteile lieferbar und problemlos einzubauen.



NIM Leichtbau Überrahmen mit 200 Watt Nutzleistung	**Art. Nr. 074 000 0 A**

Prinzipschaltbild 200 Watt Nutzleistung



Zurück zum Seitenanfang NIM Leichtbau Überrahmen

NIM Leichtbau Überrahmen mit 300 Watt Nutzleistung

Spezifikation	
Nutzleistung:	300 Watt ohmsche Dauerlast bei Umgebungstemperatur 20° Celsius
Außenabmessungen:	Höhe 5HE (221.5 mm) Breite 482.6 mm (19-Zoll) Tiefe ohne Griffe 543 mm (inkl. Netzteil) Die Abmessungen des Überrahmens entspricht der AEC-NIM-Spezifikation.
Gewicht:	22 Kilogramm
Steckplätze:	12 Steckplätze NIM1/12 Die Lage der Steckverbinder entspricht der AEC-NIM-Spezifikation. Es können alle Cassetten, die nach der AEC-NIM-Spezifikation gefertigt wurden eingesetzt werden. Zusätzlicher Raum (17 mm) für die eingebaute Bedieneinheit FP123
Steckverbinder:	Steckverbinder nach AEC-NIM-Spezifikation (unsere Artikel-Nr. 1211-1 oder gleichwertig bzw. die Bausätze NI1010 oder NI1011)
Belüftung:	Im Gegensatz zu anderen Herstellern fertigen wir speziell für NIM. Die Konstruktion der Führungen gewährleistet eine größtmögliche Luftdurchströmung Ihrer Versuchsaufbauten.
Netzteil:	Linear geregeltes Netzteil in modularer Ausführung; Art. Nr. 071 000 0 B gemäß Spezifikation Die Stromverteilung erfolgt im Netzteil; daher sind die Übergabestecker für die einzelnen NIM-Stationen im Netzteil integriert.
Bedieneinheit:	Bedieneinheit FP123 in modularer Ausführung; Art. Nr. 036 000 0 gemäß Spezifikation



Mechanik:	Stabile mechanische Ausführung aus Aluminiumlegierungen
Lieferumfang:	Fertiggerät; betriebsfertig montiert; getestet mit 24 Stunden Burn In mit 50% der Vollast Netzanschlußkabel Befestigungsmaterial für frontseitige Befestigung im Schrank (Art. 003 001 0) Bedienungsanleitung Deutsch und Englisch.
Rücknahmegarantie:	Selbstverständlich nehmen wir alle von uns produzierten Artikel nach Ende der Lebensdauer zurück und sorgen für eine sachgerechte Entsorgung.
Besonderheit:	Aufgrund des modularen Aufbaus Ersatzteile lieferbar und problemlos einzubauen.
Option:	Zusätzliche Lüfter im Netzteil 071 000 0 C für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen >20° Celsius (074 000 0 C).



NIM Leichtbau Überrahmen mit 300 Watt Nutzleistung	**Art. Nr. 074 000 0 B**
NIM Leichtbau Überrahmen mit 300 Watt Nutzleistung und zusätzlichen Lüftern	**Art. Nr. 074 000 0 C**

Zurück zum Seitenanfang NIM Leichtbau Überrahmen

Prinzipschaltbild 300 Watt Nutzleistung



Zurück zum Seitenanfang NIM Fertiggeräte Leichtbau Überrahmen

Ersatzteile

Wir liefern alle notwendigen Ersatzteile. Diese können Sie aufgrund der Modularen Bauweise problemlos selbst einbauen.

Mechanik des Überrahmens 015 000 0 OS (ohne Steckerplatte und Abdeckstreifen)

Bedienteil FP123 036 000 0

Netzteil 200 Watt 071 000 0 A

Netzteil 300 Watt 071 000 0 B

Netzteil 300 Watt 071 000 0 C

Lieferbare Ersatzteile sind unter der entsprechenden Rubrik aufgeführt. Für nicht aufgeführte Teile bitten wir um Ihre Anfrage.

Zurück zum Seitenanfang NIM Leichtbau Überrahmen